

Sombbrero aspirador de acero galvanizado para liso o helicoidal

Descripción

Sombbrero aspirador fabricado en acero galvanizado Z275 para las series lisa y helicoidal. Este accesorio fabricado en acero galvanizado es duradero, muy resistente y evita la corrosión por óxido.

El accesorio de acero galvanizado de Caexven es recomendado para instalaciones de ventilación por tiro natural, ya que gracias a su diseño y sistema giratorio con dos rodamientos aprovecha la fuerza del aire exterior para girar generando una succión por efecto venturi que favorece la salida de aire comportándose como si la instalación contara con un pequeño ventilador.

Principalmente el sombrero giratorio debe ser empleado en respiraderos de tiro natural tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. La calidad de sus rodamientos consigue que la vida útil de este sombrero sea muy elevada, sin embargo no debe ser sometido a contaminación por hollín, propio de las chimeneas o calderas de leña, o a la contaminación por aceites y grasas propio de las instalaciones de barbacoas o cocinas, ya que puede verse mermada drásticamente la durabilidad de los rodamientos.

Medición

Sombbrero aspirador en acero galvanizado para serie lisa o serie helicoidal de diámetro constituido por dos manguitos de acero fijos y una parte superior móvil con aperturas laterales remachada o soldada. Adaptable al exterior del conducto liso o helicoidal. Modelo Caexven o similar.

Características

- Material: acero galvanizado Z275
- Uniones de chapa mediante soldadura eléctrica en manguitos, mediante remache en la parte superior. Las patas interiores que albergan el rodamiento van atornilladas entre si.

Aplicación

- Se instala en sistemas de conducto liso o helicoidal Caexven, directamente sobre el tubo. Se recomienda atornillar o remachar la unión al menos en dos puntos repartidos.
- Si el sistema vertical tubo sombrero no es estable se deberá añadir una abrazadera con tirantes para fijar el sistema y eliminar caídas por fuertes vientos.

Dimensiones (mm)



Modelo	A	B	C
VCSASG100	340	170	105
VCSASG110	340	170	115
VCSASG120	340	175	125
VCSASG125	340	175	130
VCSASG140	340	200	145
VCSASG150	340	200	155
VCSASG175	390	200	180
VCSASG180	390	200	185
VCSASG200	390	200	205
VCSASG220	390	225	225
VCSASG250	410	245	255
VCSASG300	465	276	305
VCSASG350	475	325	355
VCSASG400	525	380	405
VCSASG450	570	430	455